

塗料メーカー別 推奨モデル第一弾

ニューコンセプトモデル
BODYSHOP専用スプレーガン

「極み'kiwami」シリーズ

関西ペイント推奨モデル販売開始



'kiwami

BODYSHOP専用スプレーガン「極み'kiwamiシリーズ」に新しく「関西ペイント株式会社推奨モデル」がラインナップに加わりました。関西ペイントフィールドサポートの協力のもと、「レタンPGハイブリッドエコ/HSシステム」に最適な「kiwamiシリーズ」にファインチューニングいたしました。今後とも「極み'kiwamiシリーズ」をご愛顧いただきます様、よろしくお願い致します。なお、従来の「W101-136BGC」も継続販売いたしますので合わせてご愛顧の程、よろしくお願い致します。

■仕様

形式	塗料供給方式	口径 塗料ノズル Ømm	吹付空気圧力 MPa	空気使用量 ℓ/min	塗料調節装置 ※1	塗料噴出量 ml/min	ボタン開き mm	高微粒化	キャップ形式 適用空気	所要圧縮機 kW	質量 g	用途
W-101-136KPG	重力	1.3	0.20	200	全開	165	240	●	KP6	1.5~ 2.2	295	自動車補修専用
3回転					140	220						
全開					170	245						
W-101-146KPG	重力	1.4	0.20	200	全開	170	245	●	KP6	1.5~ 2.2	295	自動車補修専用
3回転					150	225						

ノズル 口径	形式	
	スプレーガン	※2 カップ付きセット品
Ø1.3	W-101-136KPG	W101-136KPGC
Ø1.4	W-101-146KPG	W101-146KPGC

セット品定価
¥22,000

●吹付距離は200mm。●塗料粘度12秒/NK-2。●塗料ニップルG1/4、空気ニップルG1/4です。

※1. 塗料調節装置の回転数は、全開からの回転数となります。(空気量調節装置およびボタン調節装置は全開条件となります。)

※2. 付属のカップは『PC-400S-2LF』となります。(内容量:400ml、材質:ステンレス、脚付フリーアングル)

お問合せはお近くの営業所へ

札幌営業所	Tel (011) 831-6141	Fax (011) 831-6144	新潟駐在所	Tel (025) 232-3510	Fax (025) 232-3517	中部支店	Tel (052) 412-3221	Fax (052) 412-3229
東北営業所	Tel (022) 284-1257	Fax (022) 284-1268	埼玉営業所	Tel (048) 652-6880	Fax (048) 652-7024	関西支店	Tel (06) 6458-5971	Fax (06) 6458-5978
郡山営業所	Tel (024) 935-5581	Fax (024) 935-5586	東京支店	Tel (03) 5483-5070	Fax (03) 5483-5091	岡山駐在所	Tel (086) 805-8681	Fax (086) 245-3263
北関東営業所	Tel (027) 370-8222	Fax (027) 361-2700	千葉営業所	Tel (043) 297-1798	Fax (043) 297-1796	中四国営業所	Tel (082) 282-1428	Fax (082) 282-1430
栃木駐在所	Tel (0285) 22-4782	Fax (0285) 22-7884	神奈川営業所	Tel (045) 979-3955	Fax (045) 979-3958	福岡営業所	Tel (092) 411-1005	Fax (092) 471-6528



用途	製品名	形式																
		W-101 (重方式)			W-101 (重方式)			W-101 KPG (重方式)			W-400WB		WS-400					
		形式 (キヤノン形式)	口径 ノズル口径	吹付け 空気圧力	形式 (キヤノン形式)	口径 ノズル口径	吹付け 空気圧力	形式 (キヤノン形式)	口径 ノズル口径	吹付け 空気圧力	形式 (キヤノン形式)	口径 ノズル口径	吹付け 空気圧力	形式 (キヤノン形式)	口径 ノズル口径	吹付け 空気圧力		
塗料	ラッカー系フラクサ (例:JUSTフラク)	132G (H2)	Ø1.3	0.2MPa	151G (K1)	Ø1.5	0.2MPa											
	ウレタン系フラクサ (例:JUST HSフラ-A)	132G (H2)	Ø1.3	0.2MPa	151G (K1)	Ø1.5	0.2MPa											
	ウレタン系フラクサ付ケイタイド (例:JUST HSフラ-A)				151G (K1)	Ø1.5	0.2MPa											
溶剤ベース	レタムBエコフラクサ	132G (H2)	Ø1.3	0.2MPa	151G (K1)	Ø1.5	0.2MPa											
	レタムPGHBエコ	132G (H2)	Ø1.3	0.2MPa				136KPG (KPG)	Ø1.3	0.2MPa								
	レタムPGHBエコ HSシステム	132G (H2)	Ø1.3	0.2MPa				136KPG (KPG)	Ø1.3	0.2MPa	146KPG (KPG)	Ø1.4	0.2MPa			1301B (01)	Ø1.3	0.2MPa
水性ベース	レタムWBエコ	132G (H2)	Ø1.3	0.2MPa				136KPG (KPG)	Ø1.3	0.2MPa	146KPG (KPG)	Ø1.4	0.2MPa	142G (WB2)	Ø1.4	0.2MPa		
	エコXシリーズ-エコRRシリーズ	132G (H2)	Ø1.3	0.2MPa				136KPG (KPG)	Ø1.3	0.2MPa	146KPG (KPG)	Ø1.4	0.2MPa					
クリヤー	エコHSシリーズ																	

上記の推奨ノズルチャートは関西ペイント様とのテストに基づいて作成され、全世界で適用することができます。

一つの用途で推奨ノズルが複数ある場合は、お好みでお選び下さい。
吹付け空気圧力のセッティングは、必ずトリガーを完全に引いた状態で行ってください。
2010.6

〒734-0023 広島市南区東区本町一丁目4番1号
有限会社 松谷塗料店
TEL (082)-282-7727 FAX (082)-282-7746
http://www.matsutanitoryouuten.jp
mail://info@matsutanitoryouuten.jp

