

インフォメーション

S-No.125 2011.5

アネスト岩田株式会社

『次世代スプレーガン Supernova WS-400シリーズ』 にHD(ハイデリバリー)モデル新発売のお知らせ

ご好評を頂いておりますSupernova WS-400シリーズに、新たにHD(ハイデリバリー)モデルの6機種をラインナップに追加いたします。

今後とも積極的なPR・拡販をお願い致します。

■ HDモデルの特徴

霧化性能を(販売中モデルと同じく)維持したまま、高噴出量をノズルサイズを変更することなく実現したモデルとなります。

■ 価格及び仕様

(表示価格は消費税抜きの価格です。)

形式	塗料ノズル 口径 Φ mm	吹付け 空気圧力 MPa	空気 使用量 l/min	塗料 噴出量 ml/min	ボタン開き mm		空気 キャップ 形式	質量 g	価格
					※1	※2			
WS-400-1301BHS1	1.3	0.2	370	220	265	365	01	645	¥80,000
WS-400-1301CHS1	1.3			220	265	365			
WS-400-1401BHS1	1.4			240	270	370			
WS-400-1401CHS1	1.4			240	270	370			
WS-400-1501BHS1	1.5			260	275	370			
WS-400-1501CHS1	1.5			260	275	370			

- HDモデルではベースコー用とクリヤーコート用のノズル・ニードルは同じものとなります。違いはスプレーガン本体のマーキングB:[BASE]、C:[CLEAR]と、ツマミの色B:[ゴールド]、C:[シルバー]のみとなります。

【販売中モデル】 形式	塗料ノズル 口径 Φ mm	吹付け 空気圧力 MPa	空気 使用量 l/min	塗料 噴出量 ml/min	ボタン開き mm		空気 キャップ 形式	質量 g	価格
					※1	※2			
WS-400-1301B-S1	1.3	0.2	370	140	260	365	01	645	¥80,000
WS-400-1301C-S1	1.3			170	260	365			
WS-400-1401B-S1	1.4			170	260	365			
WS-400-1401C-S1	1.4			190	260	370			

- 吹付け空気圧力: 引金を引き、空気が流れたときの空気ニップル入り口の圧力。
- 吹付け距離: 塗料粘度20秒/NK-2Iにおいて、ボタン開き(※1)は吹付け距離130mm、(※2)吹付け距離200mm。
- 空気ニップル: G1/4(オネジ) ●スプレーガンだけの質量は425gとなります。
- 付属品: PC-G600P-2(600mm樹脂製塗料カップ)、AJR-02S-VG(手元圧力計)、スパナ。専用ハードケース付。

■ 発売開始

即日

<http://www.matsutanipaint.com>

